

# 得得キャンペーン

三脚付で  
¥35,500 のところ

本体 : ¥28,000 (税抜き)  
三脚 : ¥7,500 (税抜き)

**¥30,000 (税抜き)**

## SK-150GT 三脚付キャンペーン

No. 9100-00 ¥30,000 (税抜き)

2017年8月31日まで

**期間限定**



### 特長

- HOLD機能付
- Max/Minの表示機能付
- 3種類のWBGT指数の目安シール付



▲本体は、ハードケース入り  
(収納、保管用)


◀三脚は、専用ケース入り



黒球温度の正確な測定には一定の高さが必要です。  
連続測定するためにも三脚のご使用をお勧めします。

### こんなところでお役に立ちます!!

- 体育の授業や、部活動での児童・生徒の安全管理に
- 屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理に
- 高温環境下での作業の安全管理に



### 【仕様】

測定範囲	温度 (TA)	0.0~50.0°C
	黒球温度 (TG)	0.0~80.0°C
	WBGT指数	0.0~50.0°C
測定精度	湿度 (RH)	10.0~95.0%rh
	温度 (TA)	±0.6°C
	黒球温度 (TG)	±2°C
	WBGT指数	±2°C
電 源	湿度 (RH)	±3%rh (at20~30°C、20~90%rh) ±5%rh (上記以外)
	電 池	9V電池 1個
寸法・質量	約(W)71×(H)275×(D)30mm	黒球部: φ60mm
	約240g	

熱中症予防の目安に

# ご存じですか？ 屋内でも熱中症に注意が必要です！

## 屋内用熱中症暑さ指数計 SK-160GT

No.8311-00 ￥8,500 (税抜き)

### 特長

- 設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
- 壁掛け、卓上のどちらでも設置できます



【仕様】 ●ヨコ約195mm タテ約92mmの大きな液晶です。

測定範囲	温度	0.0~50.0℃
	湿度	20.0~95.0%rh
	暑さ指数	0~50℃ (演算値)
電源	単3形電池 3本	
寸法・質量	約(W)225×(H)165×(D)25mm 約500g	

## 最高最低無線温湿度計 SK-300R

No.8420-00 ￥10,000 (税抜き)

### 特長

- 熱中症注意レベルを表示  
レベルが「危険域」に達した場合LEDランプでお知らせ
- 無線で離れた場所(見通し約90mまでの)温湿度を測定します
- 熱中症注意レベル表示シールを付属



### 【仕様】

測定範囲	温度	-10.0~50.0℃
	湿度	20~90%rh
電源	単3形アルカリ電池 3本 (親機、子機ともに)	
寸法・質量	親機	約(W)169×(H)126×(D)29mm 約320g
	子機	約(W)65×(H)129×(D)22mm 約155g

## デジタル温湿度計快適ナビ®プラス PC-5500TRH

No.1051-00 ￥8,500 (税抜き)

### 特長

- あと何℃下げると快適環境に達するかの温度目安値を表示します
- 熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します
- モードスイッチにて熱中症モード、インフルエンザモードを切り替えられます



### 【仕様】

測定範囲	暑さ指数	0~50℃ (演算値)
	絶対湿度	1~65g/m³ (演算値)
	温度	0.0~50.0℃
	湿度	20~95%rh
警報動作	LEDランプとブザー音にてお知らせ	
電源	単3形電池 3本	
寸法・質量	約(W)120×(H)170×(D)25mm 約280g	

## デジタル温湿度計 PC-7980GT I

No.1078-00 ￥3,800 (税抜き)

### 特長

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示
- 設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付
- 今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示



### 【仕様】

測定範囲	温度	-9.9~50.0℃
	湿度	20~90%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値 (演算表示) / 5段階LCD表示	
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示	
電源	単4形電池 2本	
寸法・質量	約(W)100×(H)120×(D)17mm 約143g	

## パーソナル快適チェッカー PC-7960GT I

No.1076-50 ￥3,300 (税抜き)

### 特長

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示 (4~10月)
- 5つの要素を備えた環境チェッカー (温度・湿度・暑さ指数・季節性インフルエンザ指数・UVI (紫外線強度))
- LEDライト付
- 注意レベルが警戒強や危険域のときにアラーム音でお知らせ
- ハンドストラップ付



### 【仕様】

測定範囲	温度	-9.9~50.0℃
	湿度	20.0~90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値 (演算表示) / 5段階LCD表示	
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示	
UVチェッカー	UVインデックス 0.0~19.9 / 5段階LCD表示 SKINタイプ選択機能 / SPF値表示	
電源	コイン形電池 CR2032 1個	
寸法・質量	約(W)80×(H)39×(D)12mm 約23g	

人と地球と未来を測る。

## 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123  
 本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119  
 本社営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986  
 大阪支店 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926  
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770  
 名古屋営業所 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123  
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090  
 福岡営業所 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多イトビル4F ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター  
 ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2017年4月現在の価格(税抜き)です。

おもとは...